



- Beliebig viele Empfänger auf einen Taster einlernbar
- Lautstärke 90 dB (1m)
- Mobiles Gerät inkl. Wandhalterung
- Für die optische Anzeige am Klingelgerät kann zwischen Symbolen (Haustür, Hintertür, Warnsignal) und Zahlen gewählt werden (liegt der Verpackung bei)
- Schutzart IP3X, Temperatur 0 - +40°C
- Funk-Taster im Lieferumfang

D9125 – 100m Funkgong Libra+ und Funk-Taster

Abmessungen und Gewicht:
Gong: 124 x 96 x 31 mm, 185g
Taster: 80 x 30 x 18 mm, 41g

- 868 Mhz-Funk-Frequenz
- Optische und akustische Signalgeberanzeige
- Reichweite von 100m (im freien Feld gemessen)
- Bis zu 3 verschiedene Taster am Empfänger einlernbar

Art-Bez.	Farbe	Art-Nr.
D9125	silber	200003



- Lautstärke 90 dB (1m)
- Mobiles Gerät inkl. Wandhalterung
- Für die optische Anzeige am Klingelgerät kann zwischen Symbolen (Haustür, Hintertür, Warnsignal, Einbruch-/ Bewegungsmelder, Telefon, Pager) und Zahlen gewählt werden (liegt der Verpackung bei)
- Schutzart IP3X, Temperatur 0 - +40°C
- Funk-Taster im Lieferumfang
- Eingebautes Blitzlicht

D9115 – 200m Funkgong Libra+ und Funk-Taster

Abmessungen und Gewicht:
Gong 144 x 114 x 41 mm, 272g
Taster: 80 x 30 x 18 mm, 41g

- 868 Mhz-Funk-Frequenz
- Optische und akustische Signalgeberanzeige
- Reichweite von 200m (im freien Feld gemessen)
- Bis zu 6 verschiedene Taster am Empfänger einlernbar
- Beliebig viele Empfänger auf einen Taster einlernbar

Art-Bez.	Farbe	Art-Nr.
D9115	silber	200001



- Lautstärke 90 dB (1m)
- Mobiles Gerät inkl. Wandhalterung
- Für die optische Anzeige am Klingelgerät kann zwischen Symbolen (Haustür, Hintertür, Warnsignal, Einbruch-/ Bewegungsmelder, Telefon, Pager) und Zahlen gewählt werden (liegt der Verpackung bei)
- Schutzart IP3X, Temperatur 0 - +40°C
- Eingebautes Blitzlicht

D9175 – 200m Funkgong Libra+

Abmessung und Gewicht:
Gong 144 x 114 x 41 mm, 272g

- 868 Mhz-Funk-Frequenz
- Optische und akustische Signalgeberanzeige
- Reichweite von 200m (im freien Feld gemessen)
- Bis zu 6 verschiedene Taster am Empfänger einlernbar
- Beliebig viele Empfänger auf einen Taster einlernbar

Art-Bez.	Farbe	Art-Nr.
D9175	silber	200011



Sprechanlage angeschlossen werden, mit folgenden Anschlussmöglichkeiten:

- Potenzialfreier Anschluss direkt an einen Taster
- Parallel zu einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage <24V AC/DC
- Anschluss an einen beleuchteten Taster
- Anschluss an einen Tür- oder Fensterkontakt (NO o. NC). Hinweis: Bei dieser Anschlussart wird ein Alarmton abgespielt.

D9345 – Funk-Taster

Dieser Taster ist ein Kombinationsgerät, das die Funktionen Taster, Erweiterungssender und Klingel mit Namensschild (silber) vereint. Schutzart IP55, Temperatur -10 - +40°C.

Der Kombinationstaster (silber mit Namensschild) kann zusätzlich an eine bestehende Klingel- oder

Art-Bez.	Farbe	Art-Nr.
D9345	silber	200024



D9305 – Funk-Taster

- Slimline-Funksender
- LED zeigt Funktion des Tasters an
- Schutzart IP55, Temperatur -10 - +40°C

Abmessung und Gewicht:
80 x 30 x 18 mm, 25g

Art-Bez.	Farbe	Art-Nr.
D9305	weiss	200016



D9315 – Funk-Taster

- Slimline-Funksender
- LED zeigt Funktion des Tasters an
- Schutzart IP55, Temperatur -10 - +40°C

Abmessung und Gewicht:
80 x 30 x 18 mm, 25g

Art-Bez.	Farbe	Art-Nr.
D9315	silber	200018



D9325 – Funk-Taster

- Slimline-Funksender
- LED zeigt Funktion des Tasters an
- Schutzart IP55, Temperatur -10 - +40°C

Abmessung und Gewicht:
80 x 30 x 18 mm, 45g

Art-Bez.	Farbe	Art-Nr.
D9325	gold	200020



D9335 – Funk-Taster

- Slimline-Funksender
- LED zeigt Funktion des Tasters an
- Schutzart IP55, Temperatur -10 - +40°C

Abmessung und Gewicht:
80 x 30 x 18 mm, 45g

Art-Bez.	Farbe	Art-Nr.
D9335	chrom	200022

LIBRA+ NEUES DESIGN UND MEHR FUNKTIONALITÄT



Dank des Funk-Systems immer erreichbar!



NOVAR GMBH
Geschäftsbereich Friedland
Brodhausen 1
51491 Overath

Telefon 02204 - 76717 - 0
Fax 02204 - 76717 - 10
E-Mail info@novar-friedland.de

www.novar-friedland.de

Neues Design und mehr Funktionalität mit LIBRA+

Friedland LIBRA+ ist ein designorientiertes Gerät für den 868 Mhz-Funk-Bereich. Diese multifunktionale Klingel erweitert den bisherigen bekannten Funktionsumfang und besticht durch seine klare Optik.

Mit LIBRA+ können unterschiedliche Klingeltöne ausgewählt und in CD-Klangqualität abgespielt werden. Das Gong-System LIBRA+ kann mittels einer Wandbefestigung an beliebigen Stellen im Haus montiert werden. Je nach Gerätetyp stehen 100m und 200m Reichweite zur Verfügung.

Als weiteren zusätzlichen Nutzen steht bei LIBRA+ eine optische Signalerkennung zur Verfügung, die durch Symbole am Gerät angezeigt werden, wie beispielsweise Haustür, Hintertür, Bewegungsmelder, etc. Mit Hilfe der optischen und akustischen Anzeige ist eine Identifizierung des Signals an der Klingel möglich. Mit dieser praktischen Hilfe kann sofort erkannt werden, von welchem Taster oder Bewegungsmelder ein Klingelsignal am LIBRA+-Gerät ausgelöst worden ist. Die Symboldarstellung kann durch eine Zahlenkennung direkt am Gerät ausgewechselt werden.

Das gesamte LIBRA+-Programm ist mit anderen Funk-Gongs der Serie erweiterbar und wird durch ein umfassendes Zubehörprogramm abgerundet.

Die technischen Details von LIBRA+:

- Frequenz 868
- Sendeleistung (<10mW)
- Lautstärke 90dB (1m)
- Autolearn Funktion
- über 1 Million Codiermöglichkeiten
- Taster Schutzart IP55 - Temperatur -10 - +40°C
- Empfänger Schutzart IP3X, Temperatur 0 - +40°C
- bis zu 6 Taster einlernbar (Modellabhängig)
- verschiedene Klingeltöne auswählbar

Zubehör:

Für Libra+ stehen mehrere Taster in unterschiedlichen Farben und Einsatzzwecken zur Verfügung:

Weiss, Schwarz, Verchromt, Messing und zusätzlich ein Kombinationsgerät, das die Funktionen Taster, Erweiterungssender D934S vereint. Der Kombinationstaster (silber mit Namensschild) kann zusätzlich an eine bestehende Klingel- oder Sprechanlage angeschlossen werden.



Das Libra+ Funk-System

